

Pool Deck -BORA

Visoka rešetka



MOBILNA
SIGURNOSNA
TERASA



Sigurnosni pokrivač usklađen sa standardom NF P 90-308 za instalaciju i upotrebu u skladu sa ovom dokumentacijom za montažu.

Tehnička dokumentacija za montažu

PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJE KONSULTOVANJE



STANDARDI I BEZBEDONOSNA UPUSTVA

Napominje se za sledeće:

- Da je vlasnik ili korisnik odgovoran za korišćenje i bezbednost svog bazena
- Da vlasnik ili korisnik istog mora biti oprezan, pažljiv, svestan rizika.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Pratite uputstva ove tehničke dokumentacije za montažu.
- Obavezno se postarajte da mobilna terasa bude zatvorena i zaključana nakon svakog korišćenja bazena.
- Da instalater mora da se pridržava ove tehničke dokumentacije za montažu.
- Da zavrtnji na širini mobilne terase budu dobro zaključani ključem kako bi se sprečilo da dete može da je otvori.
- Da je mobilna terasa za bezbednost usklađena sa standardom NF P 90-308 samo u slučaju da je sastavljena sa svim komponentama koje isporučuje Sofatec. Ako zamenite komponentu, na primer: letvice, onda terasa više nije usklađena.
- Da morate držati ključ tokom otvaranja i zatvaranja terase (motorizovana opcija) i, pre svega, ukloniti ovaj ključ nakon zatvaranja.

PRIJEM MOBILNE TERASE BORA ZA BAZEN

Društvo ne može biti odgovorno za gubitke ili oštećenja materijala koje prevozi prevoznik. Precizira se da roba putuje na rizik i opasnost primaoca.


U slučaju utvrđivanja nedostajućih ili neispravnih delova, važno je:

- Da se pomenu rezerve i zapažanja na otpremnici.
- Da se pošalje preporučeno pismo sa potvrdom prijema odgovornom za transport u roku od 2 dana nakon isporuke detaljno navodeći probleme.
- Da se pošalje kopija ovog pisma društvu kao informacija.


Kontrola kvaliteta originalnog pakovanja mora se izvršiti u prisustvu dostavljača. Sadržaj kutije mora se proveriti prilikom isporuke.

SADRŽAJ KUTIJE

Sklopljeni moduli



Eksplodirani pogled terase



Isporučena kutija treba da sadrži za svaki modul:



- (A) - Letvice rešetke (količina prema dužini bazena)
- (B) - Profil za oblaganje letvica
- (C) - Profil za oblaganje velikih greda
- (D) - Profil za oblaganje malih greda
- (E) - Spoljna greda od lakiranog aluminijuma
- (F) - Unutrašnja greda od lakiranog aluminijuma
- (G) - Ugaona fiksacija poprečnih nosača
- (H) - Ugaona papuča za fiksiranje greda
- (I) - Ugaoni ojačivač uglova
- (J) - Ploče za zaštitu od polikarbonata
- (K) - Kompleta ruleta za vođenje
- (L) - 2 kompleta šina za vođenje
 - Vrećica sa šrafovima + 2 ključa + 1 privezak za ključeve
 - 1 tehnička dokumentacija za montažu

U zavisnosti od konfiguracije:

- (M) - 2 ili 4 kompleta za fiksiranje za tlo
 - 1 ili više kompleta za povezivanje modula


NB: Slike nisu ugovorne, za informaciju.

Ruleta, šina za vođenje i fiksiranje za tlo





OPŠTI PREGLED POKRETNE TERASE

Primer mobilne terase sa 4 modula u zatvorenom položaju



Pogled na mobilnu terasu sa 4 modula u
otvorenom položaju

VAŠA PERSONALIZOVANA TERASA




U zavisnosti od prostora oko bazena, moguće je sastaviti module:

sa svake strane
ili sve module sa jedne strane
ili dva modula levo i jedan modul desno




OPŠTI POGLED NA TERASU

Rep	Ref.Artikal	Oznaka	KOL
1		Mobilni modul za terasu	Prema dimenziji
2	KITRAIL	Komplet šina	bazena
3		Komplet za vezu između modula	Prema broju
4		Komplet točkića za pričvršćivanje za pod	modula




NOMENKLATURA JEDNOG MODULA


Ozn	Ref.Artikal	Naziv	Masa	KOL
1		Velika spoljna greda	9 kg po dužnom metru	2
2		Mala spoljna greda	9 kg po dužnom metru	2
3		Mala unutrašnja greda	4.3 kg po dužnom metru	3
4		Velika unutrašnja greda	4.3 kg po dužnom metru	1
5		Ugaonik za ojačanje ugla	0.3 Kg	4
6	VINTHZ-M8x20	Vijak inox A4 TH Z M8x20	15 Gr	144
7		Papuča ugla za pričvršćivanje greda	0.6 Kg	4
8	ECIN-M8	Navrtka inox M8	8 Gr	112
9		Ploča za pričvršćivanje 2xM8	21 Gr	16
10		Ugaonik za pričvršćivanje poprečnih greda	0.2 Kg	28
11		Komplet točkića za vođenje	2.7 Kg	4
12		Ploča za zaštitu polikarbonata	4 Kg	8
13		Profil za oblaganje malih greda	0.3 kg po dužnom metru	2
14		Profil za oblaganje letvi (mala greda) 0.2 Kg po dužnom metru	0.3 kg po dužnom metru	2
15		Profil za oblaganje velikih greda	0.3 kg po dužnom metru	2
16		Profil za oblaganje letvi (velika greda) 0.2 Kg po dužnom metru	0.3 kg po dužnom metru	2
17		Četka	1.5 kg po dužnom metru	2
18		Letve za terasu	Prema dimenzijama bazen	



Detalj Ugaonik



Detalj Papuča





NOMENKLATURA ŠINE

Rep	Ref.Article	Oznaka	Masa	KOL
1	RAILOME	Šina za vođenje točka 1.2 Kg ML		2
2	VINTBZ-M4.8x50	Vijak inox A4 TB Z M4.8x50	6 Gr	u zavisnosti od dužine
3	VINTBZ-M5.5x60	Vijak inox A4 TB Z M5.5x60	9 Gr	4
4	BUTROUL	Graničnik točka	24 Gr	
5	CHENYLM6	Tipl M6 plastični	6 Gr	u zavisnosti od dužine

NOMENKLATURA TOČKA PO MODULU

Rep	Ref.Article	Oznaka	Masa	KOL
1	VINTFHC-M10x16	Vijak inox A4 TF HC M10x16	13 Gr	8
2		Ugaonik nosač osovine točka	0.2 Kg	8
3		Podloška ravna inox	16 Gr	8
4		Osovina točka	80 Gr	4
5	ROUL	Točak	1 Kg	4
6	RONIN-M8	Podloška lepezasta inox M8	1 Gr	16
7	VINTHZ-M8x16	Vijak inox A4 TH Z M8x16	15 Gr	16



MONTAŽA MODULA



Potreban alat: Zaštita:

- Rukavice za rukovanje -
- Zaštitne naočare -
- Zaštitne cipele



Montaža modula:

- Račna sa nasadnim ključem ili ravni ključevi 13mm - Stege i drvena ploča

Montaža šine i zaključavanja: -

Burgije za beton:

Ø8mm šine i graničnici i Ø18mm čaure

- Odvijač sa setom nastavaka - Bušilica

- Račna sa nasadnim ključem ili ravni

ključevi 13 mm - Pištolj za silikon -

Gumeni čekić

Kontrola:

- Decametar ili merna traka -
- Lepljiva traka za gradilište - Kanap za obeležavanje ili laserski metar -
- Libela ili zidarska letva - Marker koji se briše

Korak 1: Priprema velike grede




Korak 2: Priprema male grede



MONTAŽA MODULA

Korak 3: Montaža dve velike grede sa malom gredom



Korak 4: Pogled na dve velike grede pričvršćene na malu gredu

MONTAŽA MODULA

Korak 5: Montaža velike grede



13mm

Širina velike unutrašnje grede 48mm

1- Velika unutrašnja greda mora biti centrirana.
Za to, nacrtati sredinu: Širina A

Unutrašnja širina B = $A\sqrt{2}$ - 24mm

Unutrašnja širina A

Unutrašnja širina B = $A\sqrt{2}$ - 24mm

Korak 6: Pogled na centralnu gredu

Zavrnite drugi ugaonik
na centralnu gredu

MONTAŽA MODULA

Korak 7: Postavljanje polikarbonatnih zaštita



Ostaviti montažni zazor ploča od 10mm sa svake strane. Udaljenost A mora biti 20mm veća od ploče



Korak 8: Montaža malih poprečnih nosača



13mm



MONTAŽA MODULA

Korak 9: Završiti sklapanje poprečnih nosača




Rastojanje C

mora biti identično da bi se garantovao paralelizam

Kontrolisati pravougaonost

Ponoviti operaciju montaže i kontrole malih poprečnih nosača




MONTAŽA MODULA


Korak 10: Obloga greda



Pogled na 4 strane pričvršćene



Pričvrstite poklopac grede polugom



pričvršćeno ovde

pričvršćeno ovde

ŠINA ZA VOĐENJE

Korak 11: Postavljanje šina za vođenje

1- Odredite sredinu bazena $P/2$, označite je na tlu.


2- Odredite sredinu modula $M/2$

3- Označite pomoću kanapa ili lasera položaj šine izračunavanjem udaljenosti

(osa šine i sredina bazena): $M/2 - 7\text{cm}$

4- Ponovite operaciju za drugu šinu i proverite paralelizam


5- Približite terasu i postavite je na šine, uradite probno otvaranje/zatvaranje. (pazite da se otvor za spajanje modula nađu licem u lice).



SKLAPANJE MODULA

Korak 12: Fiksiranje modula

- 1- Velike grede su prethodno izbušene, provucite navojnu šipku kroz dva modula.
- 2- Zavijte dva modula pomoću sigurnosnih matica. 3- Postoje dve veze po modulu



MONTAŽA TERASE


Korak 13: Montaža letvica

Pričvrstite kao laminatnu ploču



U zavisnosti od veličine modula, može se naći letvica podeljena po širini, nju treba pričvrstiti poslednju.

Korak 14: Obloga terase



ZAKLJUČAVANJE TERASE

Korak 15: Zaključavanje modula


1- U slučaju da se svi moduli otvaraju sa jedne strane, postoje 2 kompleta za zaključavanje. U slučaju da se moduli otvaraju na dve strane, postoje 4 kompleta za zaključavanje.

Polovina ručki za zaključavanje je sa ključem, druga polovina bez. Postavite onu sa ključem sa iste strane.

2- Pričvrstite nosače u gredu (10 cm sa strane i 1 cm od tla) 3-

Nacrtajte na podu položaj otvorene i zatvorene terase.

Rupe moraju biti postavljene ispod nosača kako bi se kasnije mogla umetnuti ručka za zaključavanje.



VAŽNI SAVETI

- Upotreba elektrolizatora soli se strogo ne preporučuje, kao ni bilo koji drugi elektro-fizički uređaj zbog rizika od oksidacije metala. U ovom slučaju se preporučuje ugradnja nezavisnog „uzemljenja“.
- Da biste zaključali pokretnu terasu, jednostavno zavijte točkiće za pričvršćivanje.

Kompanija SOFATEC ostaje na raspolaganju korisnicima za pružanje svih informacija i dodatnih saveta.

INSTALACIJA POKRETNE TERASE SOFATEC

Neophodni materijali:

- Kutija sa alatom
- Bušilica
- Brusilica (lapidarna)
- Mašina za zavrтанje / odvrtanje.

Preporučuje se upotreba rukavica za rukovanje materijalom koji može biti oštar, zaštitnih naočara kao i zaštitne obuće.

Naši pričvršćivači su obezbeđeni za betonsku terasu ili temeljnu ploču za pozicioniranje šina...

Morate se obavezno uveriti u čvrstoću pričvršćivača terase i pratiti naša uputstva za montažu

UPOTREBA POKRETNE TERASE SOFATEC

Samo odrasla osoba je kvalifikovana da pravilno koristi terasu. Prethodno mora da proveri da nema kupača u bazenu i da u njemu nema plutajućih predmeta (bove, dušeci na naduvavanje, čamci na naduvavanje, baloni...) tokom manevra otvaranja i zatvaranja. Pazite da zaključate pristup bazenu pomoću točkića nakon zatvaranja.

Neophodno je ukloniti ključ sa točkića nakon operacije otvaranja i zatvaranja pokretnе terase iz neophodnih razloga bezbednosti.

Ne zaboravite da otključate točkiće pre otvaranja terase. Ni u kom slučaju ne smete zaustaviti terasu u srednjem položaju. Nikada ne praznите bazen bez vašeg instalatera.

SAVETI ZA ODRŽAVANJE

KORISNIK terase SOFATEC mora da održava terasu o svom trošku i pod svojom odgovornošću.

Da bi to uradio: Najmanje dva puta godišnje, uređajem visokog pritiska bez rastvarača ili abraziva, mora da očisti terasu, kako bi je održao u dobrom stanju. Ova operacija se mora izvoditi na razumnoj udaljenosti.

ZA DOBAR BALANS VODE, bez rizika za terasu, preporučuju se sledeći standardi:

- PH između 7,2 i 7,6
- Hlor između 0,7 i 1,5g/m[°]
- Brom između 1,5 i 2,5g/m[°]

Prekomerne doze proizvoda, produžene ili ponovljene, mogu oštetiti terasu.

Nedostatak tretmana izaziva razvoj algi i podstiče proces truljenja.

Tokom dugih perioda zatvaranja bazena, neophodno je proveriti ispravnost elektrolizera. Ova vrsta uređaja koji radi neprekidno, može u slučaju visoke koncentracije hlorisanog proizvoda koji stagnira sa terasom, stvoriti značajnu štetu. U ovom slučaju je neophodno otvoriti terasu kako bi se provetrio bazen, **NE ZABORAVITE DA NADZIRETE PRISTUP ISTOM TOKOM OVE OPERACIJE** jer više nije zaštićena i opasna je.

U slučaju predoziranja hlorom, otvorite terasu i uključite filtraciju. **NE ZABORAVITE DA NADZIRETE PRISTUP BAZENU.**

ZIMI

Bazen se mora održavati u zavisnosti od klime i geografskog položaja, za to se preporučuje:

- >Očistite terasu pomoću uređaja visokog pritiska
- >Stavite specifične proizvode u vodu.
- >Redovno čistite terasu kako ne bi bila prekrivena biljnim otpadom ili drugim (ova vrsta truljenja izazvana nakupljanjem lišća nije pokrivena garancijom)
- >Izvršite usisavanje / filtriranje jedan sat dnevno pomoću skimera i stavite termostat protiv smrzavanja koji pokreće filtriranje čim je temperatura ispod 0 stepeni.

ODRŽAVANJE

U slučaju kvara ili popravke koja sprečava zatvaranje i obezbeđivanje bazena,

- >Mora se uzeti u obzir da se moraju preduzeti sve neophodne mere jer više nema sigurnosti i neophodno je sprečiti pristup ovom bazenu, posebno deci.
- >Svake godine je neophodno proveriti stanje zaključavanja.
- >Servis nakon prodaje koji je postavio terasu mora proveriti njeno ispravno funkcionisanje.
- >Uverite se da su rezervni delovi originalni i u skladu sa tehničkim specifikacijama.

GARANCIJA

Uslovi garancije

Garancija se odobrava kada se poštuju normalni uslovi instalacije, upotrebe, održavanja tokom zime i održavanja. SOFATEC obezbeđuje zamenu neispravnih delova tokom garantnog perioda od datuma puštanja u rad. Instalaciju i popravke terase SOFATEC mora da obavi kvalifikovani tehničar.

Trajanje garancije

- 3 godine u vezi sa dezintegracijom i ležajevima, izuzev korozije.
- 6 meseci na solarne baterije od 12V (motor terase).

Izuzeci od garancije

- Štete prouzrokovane gradom, olujom ili gromom.
- Izmene na terasi SOFATEC bez naše saglasnosti.
- Troškovi rada za demontažu i ponovnu montažu.
- Troškovi štete i kamate, kao i svi zahtevi za penalizaciju.

INFORMACIJE PRE KUPOVINE

Mobilna sigurnosna terasa za bazen namenjena sprečavanju pristupa bazenu deci mlađoj od 5 godina. Dete se udavi za manje od 3 minuta. Nijedan tip zaštite nikada neće zameniti nadzor i budnost odgovorne odrasle osobe.

Model pokrivača: MOBILNA TERASA BORA

Opseg dimenzija pokrivenog bazena: 2x2m

Nivoi vode: Minimum 100 mm / maksimum 120 mm

Nivo vode za period zimovanja: Minimum 100 mm

Period upotrebe: Sve sezone osim snega i leda.

PAŽNJA na grad (videti sa vašim osiguranjem)

Procenjeno vreme rukovanja: 10 minuta | Otvaranje: 3 minuta / Zatvaranje: 3 minuta

Broj osoba za rukovanje: 1 osoba

Istovar sanduka: 4 osobe

Dostavljena lista proizvodnje: od strane veletrgovca, instalatera ili klijenta.

NAPOMENA: Da bi mobilna terasa imala sve bezbednosne karakteristike, ona mora biti pravilno podešena na bazen. Neophodno je dostaviti proizvođaču plan bazena sa dužinom i širinom bazena izmerenim na svakom metru.



SAVETI ZA BEZBEDNOST

ČAK I AKO JE VAŠ BAZEN OSIGURAN, NE ZABORAVITE DA:

- > Fizičko prisustvo odgovorne odrasle osobe je neophodno kada je bazen otvoren.
- > Ova pokrivenost ne zamenjuje zdrav razum niti individualnu odgovornost. Takođe nema za cilj da zameni budnost roditelja i/ili odgovornih odraslih osoba, što ostaje suštinski faktor za zaštitu male dece.
- > Preduzeti sve mere da se spreči pristup bazenu maloj deci u slučaju da pokrivač nije zatvoren.
- > Samo je bezbednost osigurana kada pokrivač pokriva bazu i kada je zaključan pomoću predviđenih kopči protiv podizanja za njegovo blokiranje.
- > Rukovanje otvaranjem i zatvaranjem pokrivača mora da obavlja odgovorna i odrasla osoba.

LJUDSKA BUDNOST je najbolja zaštita da se izbegnu svi rizici.

Osiguran bazu i pažljive i odgovorne odrasle osobe su, ubedljivo, najbolja bezbednost.

SAVETI ZA OPREZ:

- > Poveriti nadzor nad decom određenoj odrasloj osobi a ne svim prisutnim osobama oko bazena.
Svako od njih bi mogao da pomisli da druga osoba nadgleda.
- > Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora, nekoliko minuta je dovoljno za utapanje.
- > Opremiti malu decu, tokom kupanja, bovama prilagođenim njihovoj veličini i narukvicama.
- > Držati na dohvat ruke, blizu bazena, sredstva koja vam omogućavaju da pružite pomoć u slučaju potrebe na kojem su memorisani brojevi za hitne slučajevе (Vatrogasci 18 ili 112 sa mobilnog telefona, Hitna pomoć 15). (motke, bove, mobilni telefon)
- > Naučite svoju decu da plivaju od najranijeg uzrasta. Ozbiljno učenje izbegava rizik od utapanja.
- > Nikada ne trčati pored bazena, niti skakati ili hodati po pokrivaču.
- > Nakon kupanja, ukloniti igračke, bove, duške na naduvavanje iz bazena (deca su se našla ispod njih i utopila se).
- > Nikada ne napuštajte bazu pre nego što vratite na mesto bezbednosne uređaje.
- > Naučite pokrete koji spašavaju živote.
- > Za stalnu bezbednost, u slučaju odsustva iz kuće čak i privremenog, pokrivač mora automatski da se zatvori i zaključa.

**BAZEN MOŽE DA PREDSTAVLJA OZBILJNU OPASNOST
ZA VAŠU DECU, UTAPANJE SE BRZO DOGAĐA**

